

# HM-4AD

AHD/1080P/720P/960H/D1 數位錄影主機



## 產品特性

- AHD 1080P / 720P 高畫質影像
- 支援AHD 1080P、720P及960H、D1攝影機訊號頻道可混合輸入
- 採最新H.264影像壓縮技術，具有更高的影像壓縮率及更好的畫質
- 監視、監聽、廣播、控制、推播
- 支援SATA介面8TB以上大容量HDD
- 可配合感應器及影像偵測做推播通知(Push Notification)功能，於第一時間傳送影像或事件訊息，達到簡易保全功能，並具每路影像頻道可各別開啟或關閉觸發推播通知功能
- 智慧型手機(iPhone/iPad/Android)遠端監看/監聽/雙向對講及影音回放
- Mobile Remote by DVR，借由網路透過智慧型手機模擬遙控器、滑鼠、控制鍵盤，取代實體設備操作DVR
- CMS中央監控整合系統，可網路連結多台DVR
- 智慧型搜尋，透過DVR或CMS軟體可快速找到錄影時間及回放
- 錄影資料可由USB隨身碟、USB外接式硬碟及網路儲存備份
- 錄影資料備份檔案可直接由DVR主機播放查看
- 內建感測器接點輸入，達到簡易保全功能
- 連線保全模組，達到家戶影音事件偵測即時監控
- 具獨立4個繼電器控制功能，電腦或3G手機可透過網路遠端操作開關控制  
例如：鐵捲門上/停/下控制或日光燈開啟或關閉控制
- 雲端即時事件影像推播錄影備份功能，警報顯示軟體(Notify Center)，讓保全或大樓管理室即時做影音監控錄影備份(選購)
- 具P2P功能

專利在案，請勿仿冒

# HM-4AD

AHD/1080P/720P/960H/D1 數位錄影主機



## 規格

型號	HM-4AD		
	影像		儲存及備份裝置
模式	多工模式 (即時畫面、錄影、回放、備份、網路遠端)		SATA /SATA II HDD
影像輸入	BNC X 4(1 Vp-p,75Ω)		E-SATA(外接HDD)
影像迴路輸出	無		IR紅外線遙控器
影像輸出	Main主畫面	BNC X 1 (1 Vp-p,75Ω)	網路備份
	HDMI	X 1	USB備份
	VGA	VGA X 1 (最高可達 1920x1080 pixel)	雲端事件備份
			通訊協定
	聲音		Ethernet 乙太網路
聲音輸入	RCA X 4		網路連線方式
聲音輸出	RCA X 1		手機連線
聲音備份	有		位移偵測
聲音壓縮格式	APDCM		
	顯示		警報
顯示解析	最高可達 1920x1080 pixel		感應器輸入/輸出
模式	8倍數位放大、PIP畫中畫、循環跳台		位移偵測
	錄影		影像漏失真測
壓縮格式	H.264 (網路傳輸:H.264)		警報錄影
錄影解析及速率 960H	120 fps	100 fps	蜂鳴器
錄影解析及速率 720P	120 fps	100 fps	遠端警報通知
錄影解析及速率 1080P	120 fps	100 fps	
錄影影像畫質	5階(最低/低/一般/高/最高)		設定及其它功能
錄影模式	手動/事件(位移、警報)/排程		獨立控制點輸出
	放影		PTZ 控制
螢幕顯示	1、4		RS-485
放影速度	一般、正轉、暫停、倒轉(2,8,16,32,64倍)		按鍵鎖/密碼控制
搜尋模式	時間、事件、檔案、智慧搜尋		韌體升級
	OSD螢幕顯示及DVR控制		其它
GUI圖形化控制介面	有		作業系統
多國語言	中、英、多國語言顯示操作		電源輸入
遠端監控軟體	有 (AP程式、IE、CMS)		尺寸
DVR控制面板	有		重量
觸控螢幕LCD	支援		操作溫度
			操作濕度
			異常偵測
			認證

Specification ※產品規格以實機為準，規格修改將不另行通知