

HM-A35IRH/F

1/3" 紅外線彩色攝影機

日夜兩用 Day & Night



產品特性

- 採用1/3" Sony CMOS image sensor。
- 影像解析度 AHD720P / 1080P。
- 高畫質影像傳送 - 畫面不壓縮，影像不延遲
- 0 Lux (IR開啟)，鏡頭配置 Standard 4、6、8 mm。(12 mm 選配)
- 具 35 個紅外線發光二極體，使其影像更為鮮明亮麗。
- 在適當條件環境下，有效偵測距離 30 M。
- 具鏡片分離(中孔)，可避免紅外線攝影機在夜間攝影時，因灰塵、污漬附著在鏡片上，成紅外線開啟時，光線反射至鏡頭所產生的模糊不清、霧化現象。
- 內建雙濾光片自動切換裝置。
- 紅外線電路採專利特殊排列設計，其中一個故障，不影響其他紅外線之正常運作。
- 具電子快門、背光補償、自動增益控制、白平衡鎖定之自動控制功能。
- 以一種最有效的紅外線排列方式，在紅外線投射範圍內畫質清晰無死角，效果極佳。
- CDS 自動啟動時，可於0照度無光源下全天候24小時監視。
- 主體採用高硬度鋁合金製作。
- 具通過 CE、IP-68、ISO9001、FCC 認證。

版權所有，仿冒必究

HM-A35IRH/F

1/3" 紅外線彩色攝影機

日夜兩用 Day & Night



規格

型 號	HM-A35IRH N/P	HM-A35IRF N/P
攝影元件	1/3 Sony CMOS image sensor	1/2.9 Sony CMOS image sensor
水平解析度	AHD 720P	AHD1080P
影像畫素	1312(H)X1069(V)	2000(H)X1121(V)
最低照度	0.5Lux (F 1.2 AGC ON)	
信號雜訊比	More than 52db	
電子快門	Auto 1/60 (1/50) to 1/150,000 sec ; FLK	
灰階補正	0.45	
光圈模式	AES	
白平衡	Auto	
視頻輸出	1.0 Vp-p / 75 ohm composite	
鏡頭	Standard 4、6、8 mm (12mm 選配)	
背光補償	Auto	
增益控制	Auto	
掃描模式	Interlace	
同步模式	INT (internal)	
紅外線LED	35 units (850 nm IR LED)	
儲存溫度	-30°C ~ 60°C	
操作溫度	-10°C ~ 50°C	
使用電壓	DC12V ± 10%	
消耗電流	110mA (IR OFF) · 140mA (IR OFF)	
重量	963g	
遮光片切換裝置	內建IR CUT濾光鏡片	
防水	IP-68	

Specification

※產品規格以實機為準·規格修改將不另行通知

